

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, onder meer voor de technische keuring van oldtimervoertuigen

Bijlage 42 bij het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Bijlage 42. Modificaties, wijzigingen of aanpassingen die als veilig kunnen worden beschouwd zonder dat een attest wordt voorgelegd als vermeld in artikel 23 duodevices, §5, 3°

Voertuigonderdeel of voertuigonderdelengroep	Modificaties, wijzigingen of aanpassingen
0. Identificatie	0.1 Verplaatsen van officiële kentekenplaat indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> - in midden of aan linkerkzijde; - niet buiten zijkant van voertuig; - onderrand minstens 30 cm boven wegdek; - voldoende verlicht; - verticaal of maximaal in hoek van 5° gekanteld; - goed leesbaar op afstand van 30 m.
1. Remsysteem	1.1 Vervangen van remleidingen door remleidingen van het luchtvaarttype of koperen remleidingen voor zover alle flexibele remleidingen door flexibele remleidingen van het luchtvaarttype of het koperen type werden vervangen 1.2 Vervangen remblokken De remblokken moeten minstens van dezelfde kwaliteit zijn dan de originele remblokken van het betreffende voertuigtype 1.3 Vervangen van remschijven De remschijven moeten minstens van dezelfde kwaliteit zijn dan de originele remschijven van het betreffende voertuigtype
2. Stuurinrichting	2.1 Vervangen van stuurwiel indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> - montage door middel van vervormbare adapter, indien van toepassing; - alle bedieningen goed bereikbaar; - snelheidsmeter en voornaamste signalisatie goed zichtbaar; - signaalhoorn bruikbaar.

3. Zicht	<p>3.1 Aanbrengen van tinten of folie op de achterste zijruiten met maximale reflectiegraad van 25% (enkel voor folies)</p> <p>3.2 Aanbrengen van tinten of folie op achterraut met maximale reflectiegraad van 25% (enkel voor folies) en op voorwaarde dat er twee buitenspiegels aanwezig zijn</p> <p>3.3 Zonneband en belettering op voorruit op voorwaarde dat deze niet reflecterend is en dat de ondergrens van de zonneband of belettering niet verder reikt dan de onderste lijn van de originele tegen de voorruit gedraaide zonneklep</p> <p>3.4 Vervangen of monteren van ruitenwisser onder volgende voorwaarde: minstens één ruitenwisser en veegoppervlak is minstens gelijk aan of groter dan oorspronkelijk</p> <p>3.5 Vervangen van buitenspiegel door e- of E-goedgekeurde buitenspiegel</p> <p>3.6 Vervangen van achteruitkijkspiegel (binnen)</p>
4. Ophangingssysteem	<p>4.1 Plaatsen van hulpveer zonder lastafhankelijke remkrachtregelaar</p> <p>4.2 Plaatsen van verstevigingsstang tussen de koppen van de schokdempers op voorwaarde dat deze met bouten bevestigd wordt aan de bestaande verankeringspunten</p> <p>4.3 Plaatsen van polyurethaan ophangingsrubbers</p> <p>4.4 Plaatsen van veerpootbrug op voorwaarde dat de montage bovenaan, volgens de handleiding, gebeurd is</p>
5. Motor en toebehoren	<p>5.1 Benzinepomp verplaatsen naar de kofferruimte, op voorwaarde dat die degelijk wordt bevestigd en zich bevindt in een gasdichte doos. De leidingen die bij deze aanpassing vervangen worden, dienen hogedrukleidingen te zijn en er mag geen enkele verbinding aanwezig zijn in de passagiersruimte</p> <p>5.2 Vervangen van carterbescherming indien dit geen gevaar kan opleveren bij een ongeval</p> <p>5.3 Vervangen van uitlaat indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat - normale emissietest mogelijk

6. Cabine en koetswerk	<p>6.1 Verwijderen van bumpers voor zover er geen scherpe kanten of uitstekende delen zijn</p> <p>6.2 Vervangen en wijzigen van bumpers met behoud van de functionaliteit</p> <p>6.3 Plaatsen van e- of E-goedgekeurde (kunststof) motorkap onder de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motorkap heeft dezelfde vorm en afmetingen als de originele - gebruik van originele scharnieren - gebruik van originele sluit- en noodvergrendeling <p>6.4 Plaatsen van bijkomende sluitingen op motorkap en kofferdeksel op voorwaarde dat de originele sluitingen behouden blijven</p> <p>Bijkomende motorkapsloten zijn toegelaten, voor zover het (de) originele motorkapslot(-en) aanwezig en functioneel blijft</p> <p>6.5 « cleanen », het verwijderen of wegnemen van :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zijdelingse sierstrips op deuren en drempels - afdekkappen rond wielopeningen - sierstrips op voor- en achterbumper - sierstrips op voor- en achterlichten - sierlijsten rond ruiten - sierlijsten op achterdeur (koffer) - dakrails - emblemen op carrosserie - emblemen in voorgrille - antenne <p>6.6 Verplaatsen en verwijderen koffersleutelgat en koffergreep</p> <p>6.7 wegwerken van sleutelgat van deuren</p> <p>6.8 verplaatsen van sleutelgat van deuren</p> <p>6.9 vervangen van greep van klinken - voorwaarde : - niet raken aan sluitmechanisme</p> <p>6.10 verplaatsen van greep van klinken - voorwaarde : - niet wijzigen slot</p> <p>6.11 verwijderen van grepen achterste deuren - voorwaarden :</p> <ul style="list-style-type: none"> - verwijderen van achterbank - verwijderen van achterste veiligheidsgordels

	<p>- definitief onbruikbaar maken van de verankeringspunten van de achterbank</p> <p>6.12 Monteren van sporttankdeksel indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sluiting tankdop verzekerd; - niet raken aan ontluichtingsmechanisme <p>6.13 Monteren van spoiler indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materialen met een hoge absorptiegraad (polyester, plastic, ABS, e.a.); - niet boven hoogste punt van dak (kofferspoilers); - niet gelast aan de dragende structuren (dak- en raamspoilers); - maximum 5 cm uitsteken voor bumper (voorspoilers) <p>6.14 Verlengen van motorkap indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - behouden van functionaliteit; - minimale lichtbundel <p>6.15 Verbreden van spatborden (widebodykits) op voorwaarde dat de wettelijke afstand van de lichten behouden blijft</p> <p>6.16 Monteren van spatbord indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naar binnen plooiën van rand; - voldoende wielafscherming <p>6.17 Monteren van luchthapper op flanken op voorwaarde dat deze in lijn van het koetswerk ligt</p> <p>6.18 Monteren van luchthapper op dak op voorwaarde dat er niet geraakt wordt aan de dragende structuur van het voertuig</p> <p>6.19 Monteren van luchthapper op motorkap indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - behoud afstand tussen motor en motorkap; - niet overschrijden maximale uitsparing <p>6.20 Plaatsen van bullbar op voorwaarde dat er geen scherpe uitstekende delen aanwezig zijn en dat dit niet wordt gelast aan het chassis</p>
7. Chassis of chassisonderdelen	7.1 Plaatsen van veiligheidskooi indien deze achter de voorste zetelrij geschroefd is, de achterbank en de

	<p>achterste veiligheidsgordels dienen verwijderd te worden, en dat de integrale en functionele karakteristieken van het personencompartiment niet beïnvloedt.</p> <p>7.2 Bevestigen van trekhaak achteraan, gelijkwaardig aan de oorspronkelijke trekhaak</p> <p>7.3 Monteren van velg met adapter indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vaste adapter aan velg - geen spoorverbreding
<p>8. Lichten en elektrische installaties</p>	<p>8.1 Wijziging elektrisch circuit van 6V naar 12V of van 12V naar 24V</p> <p>8.2 Facultatieve montage van een van buitenaf bedienbare stroomonderbreker</p> <p>8.3 Vervangen van voorlichten indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e- of E-goedgekeurd; - behoud originele kleur (uitstraling); - voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing; - reglementair verplichte lichten aanwezig; - automatische lichthoogteregeling (indien xenon); - koplampreinigingsinstallatie (indien xenon) <p>8.4 Vervangen van achterlichten indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e- of E-goedgekeurd; - behoud originele kleur (uitstraling); - voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing; - reglementair verplichte lichten aanwezig <p>8.5 Vervangen van richtingaanwijzers indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e- of E-goedgekeurd; - behoud originele kleur (uitstraling); - voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing; - knipperfrequentie tussen 60 en 120 periodes per minuut; - behoud functionaliteit; - behoud minimale lichtsterkte <p>8.6 Verwijderen van zijdelingse richtingaanwijzers indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voertuig is niet langer dan 6 m; - geen koppelingsinrichting aanwezig

	<p>8.7 Vervangen en verplaatsen van derde stoplicht indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e- of E-goedgekeurd; - voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing <p>8.8 Vervangen en verplaatsen van achtermistlicht indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - e- of E-goedgekeurd; - behoud originele kleur (uitstraling) en aantal; - onderrand minimum 25 cm boven wegdek; - bovenrand maximum 120 cm boven wegdek; - voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing <p>8.9 Vervangen en verplaatsen van achteruitrijlicht indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - behoud originele kleur (uitstraling) en aantal; - werking enkel bij achteruitrijden; - onderrand minimum 25 cm boven wegdek; - bovenrand maximum 120 cm boven wegdek <p>8.10 Vervangen van kentekenplaatverlichting indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kentekenplaat bij volledige duisternis goed zichtbaar op afstand van 30 m; - geen direct licht naar achter; - wit; - statisch <p>8.11 Aanbrengen van lichtmask indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimale lichtbundel (vooraan); - lichtsterkte niet lager dan minimale lichtsterkte (achteraan) <p>8.12 Monteren van één of meer onafhankelijke versterkers vanaf een totaal vermogen van 500 Watt op voorwaarde dat er een gepaste zekering of ander gelijkwaardig systeem voorzien wordt</p>
9. Binneninrichting	<p>9.1 Plaatsen van niet-originele zetels op voorwaarde dat de originele bevestigingspunten worden gebruikt; indien de originele bevestigingspunten niet worden gebruikt, dan dienen metalen verstevigingsplaatjes van 80x80x3mm gebruikt te worden tussen het chassis en de moeren</p> <p>9.2 Facultatieve montage van een zwaardere brandblusser dan diegene die verplicht is</p>

	<p>9.3 Vervangen van contactoppervlak pedalen indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antislipbekleding in vorm van rubberuitsteeksels of geribbelde aluminium; - voldoende ruimte tussen pedalen <p>9.4 Vervangen en wijzigen van dashboard</p> <p>9.5 Aanbrengen van instrumentenfolie indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wijzerplaten goed leesbaar, zowel in donker als bij klaarlichte dag; - juiste graduatie van meettoestellen; - indicatielampjes goed zichtbaar; - geen aanleiding tot foute interpretatie van signalisatie <p>9.6 Vervangen en wijzigen van versnellingspook indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niet raken aan mechanisme; - degelijk gemonteerd; - niet hinderen werking handrem <p>9.7 Vervangen en wijzigen van handremhendel indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niet raken aan hefboomwerking; - degelijke montage <p>9.8 Aanbrengen en vervangen van binnendeurpaneel</p>
10. Veiligheidsgordels	<p>10.1 Plaatsen van harnasgordels naast reglementaire gordels op voorwaarde dat de verankering niet uitgevoerd wordt op de bevestiging van de zetels</p> <p>10.2 Vervangen van veiligheidsgordels door e- of E-goedgekeurde veiligheidsgordels op voorwaarde dat ze compatibel zijn met de originele verankeringspunten en de zetels</p>

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, onder meer voor de technische keuring van oldtimervoertuigen.

Brussel,... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS